

## 16 Ράγα FIXclip

Εξάρτημα σύνδεσης υαλοπινάκων και προφίλ

Κωδικός K079 GLE 18

Κωδικός K086 GLE 20



Μαλακό στεγανωτικό χείλος για τη στεγάνωση των υαλοπινάκων

Μαλακή επιφάνεια πίεσης για προστασία των υαλοπινάκων

Δόντι για την ασφάλιση συγκράτηση του πηχτή του υαλοπίνακα

Εγκοπή για κάρφωμα ή βίδωμα

Χείλος στεγάνωσης για ξηρή εγκοπή τοποθέτησης υαλοπίνακα

Συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία

Η ράγα Fixclip διατίθεται σε 2 διαστάσεις (GLE 18 και GLE 20). Το βασικό της χρώμα είναι μαύρο αλλά κατόπιν απαίτησης διατίθεται και σε νέα 4 χρώματα

Η ράγα FIXclip είχε επιτυχές αποτέλεσμα κατά την εξέταση στο ift Rosenheim σε όλες τις κατηγορίες με τις υψηλότερες απαιτήσεις. Η έκθεση της εξέτασης μπορεί να ζητηθεί από την KNAPP®.



Αντοχή σε φόρτιση ανέμου – EN 12210



Κατηγορία C5/B5

Υδατοστεγανότητα – EN 12208



Κατηγορία E1650

Διαπερατότητα αέρα - EN 12207



Κατηγορία 4

Αντοχή κρούσης – EN 13049



Κατηγορία 5