

## Εφαρμογή



Συσκευασία	
6 m/Ράγα	1.200 lfm
Διαθέσιμα χρώματα	
Κωδ. K079/R7040	GLE 18 Γκρι
Κωδ. K079/R1001	GLE 18 Μπεζ
Κωδ. K079/R8002	GLE 18 Καφέ ανοιχτό
Κωδ. K079/R8014	GLE 18 Καφέ σκούρο
Κωδ. K079	GLE 18 Μαύρο

RAL 7040

RAL 1001

RAL 8002

RAL 8014

### Στερέωση:

Με βίδωμα με κοχλίες SK Ø 3 x 20 mm (στην καθορισμένη σειρά οπών, απόσταση κάθε 18,5 mm) ή σύνδεσης με καρφιά

### Πλεονεκτήματα:

Τέλεια αισθητική με άψογους ξύλινους πήχες υαλοπίνακα, χωρίς δημιουργία διάκενου, απλή τοποθέτηση με κούμπωμα των ξύλινων πηχών υαλοπίνακα, χωρίς ορατές κεφαλές κοχλιών ή καρφιών, δεν υφίσταται καμία ζημιά των υαλοπινάκων από „αστοχίες“, το συνεχόμενο στεγανωτικό χείλος εμποδίζει το σχηματισμό νερού συμπύκνωσης στην εγκοπή τοποθέτησης του υαλοπίνακα

### Επεξεργασία:

Με επιτραπέζια φρέζα και δίσκο φρέζας, κοπή του πήχη και της ράγας FIXclip

### Επιλογή υλικού:

Πήχες, προφίλ από μασίφ ξύλο

### Χρήση:

Για όλες τις συνήθεις μεθόδους τοποθέτησης υαλοστασίων και θυρών π.χ. σε μονωμένα υαλοστάσια IV68, τοποθετήσεις σταθερών υαλοστασίων, ξύλινες κατασκευές

## Σύγκριση



Πήχης στηριγμένος με παραδοσιακό τρόπο με καρφιά



Νέα μέθοδος με ράγα FIXclip (χωρίς ορατά καρφιά και με σφικτή συναρμογή)

## Επεξεργασία



Κόβουμε τον πήχη και την ράγα Fixclip



Πιέζουμε τη ράγα για καλύτερη στερέωση



Βιδώνουμε



Ή καρφώνουμε



Κουμπώνουμε τη ράγα Fixclip